

LSWP 315-1,5 D

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 207477

Le caratteristiche principali

Condotta aria insonorizzata per unità di ventilazione integrate (con R290)

Montaggio rapido e sicuro grazie agli allacci rapidi in EPS

Collegamento a tenuta stagna e senza ponti di calore tra aria esterna e aria di espulsione

Adattatore con gomito a 45 gradi per perdita di carico ridotta

**LSWP 315-0,7 D**

Cod. prodotto: 207475

**LSWP 315-0,9 D**

Cod. prodotto: 207476

**LSWP 315-3 D**

Cod. prodotto: 207478



Tipo	LSWP 315-0,7 D	LSWP 315-0,9 D	LSWP 315-1,5 D
Codice art.	207475	207476	207477

Dati tecnici

Diametro nominale	315 mm	315 mm	315 mm
Lunghezza	700 mm	900 mm	1500 mm
Spessore isolamento termico	50 mm	50 mm	50 mm
Colore tubo dell'aria	grigio	grigio	grigio



Tipo	LSWP 315-3 D
Codice art.	207478

Dati tecnici

Diametro nominale	315 mm
Lunghezza	3000 mm
Spessore isolamento termico	50 mm
Colore tubo dell'aria	grigio

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.