

AWU-HS 2.5

ACCESSORI



COD. PRODOTTO: 207718

Le caratteristiche principali


Idoneo per nuove costruzioni e riqualificazione energetica

Combinabile con tubo in PVC per alte temperature DN200 per posa all'esterno




Facile inserimento grazie alla guaina ad attrito ottimizzato

**AWU-HS 5**

Cod. prodotto: 207719

**AWU-HS 10**

Cod. prodotto: 207720



Tipo	AWU-HS 2.5	AWU-HS 5	AWU-HS 10
Codice art.	207718	207719	207720

Dati tecnici

Per tubi per acqua in pressione di misura DN	25	25	25
Lunghezza	2,5 m	5 m	10 m
Spessore isolamento termico	100 mm	100 mm	100 mm
Diametro esterno con isolamento	320 mm	320 mm	320 mm

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.