

HMS Trend connect

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 209150

Integrazione semplice del sistema di riscaldamento

Il modulo idraulico agevola l'integrazione delle pompe di calore aria-acqua nel sistema idraulico dell'impianto ed è dotato di una calotta verniciata di alta qualità. Molti componenti possono essere installati in un unico passaggio. Inoltre incorpora già il quadro di controllo WPM, la pompa di circolazione per riscaldamento e acqua calda sanitaria, la valvola di sicurezza, un vaso di espansione e un riscaldamento ausiliario/di emergenza. Opzionalmente è possibile utilizzare una morsettiera isolata, semplificando l'installazione e accorciando i tempi di montaggio. L'impianto può essere controllato tramite app o display touch.

**HM Trend connect**

Cod. prodotto: 209148

Le caratteristiche principali

Modulo idraulico per semplificare l'installazione delle pompe di calore aria-acqua

Ingombro ridotto grazie alla struttura compatta

Ricca dotazione grazie ai componenti idraulici preconfezionati

Ideale per impiego in case unifamiliari e bifamiliari

Uso comodo anche a distanza tramite l'app



Tipo	HM Trend connect	HMS Trend connect
Codice art.	209148	209150

Dati tecnici

Pressione massima ammissibile	0,30 MPa	0,30 MPa
Limite di applicazione lato riscaldamento min.	7 °C	7 °C
Pressione differenziale esterna disponibile a 1,0 m ³ /h	715 hPa	715 hPa
Pressione differenziale esterna disponibile a 1,5 m ³ /h	661 hPa	661 hPa
Pressione differenziale esterna disponibile a 2 m ³ /h	468 hPa	468 hPa
Pressione differenziale esterna disponibile a 2,5 m ³ /h	300 hPa	300 hPa
Volume vaso di espansione	24 l	24 l
Tensione nominale comando	230 V	230 V
Fasi comando	1/N/PE	1/N/PE
Fusibile comando	1 x B 16 A	1 x B 16 A
Tensione nominale riscaldatore booster supplementare/di emergenza	400 V	400 V
Potenza assorbita riscaldatore booster supplementare/di emergenza	8,80 kW	8,80 kW
Altezza	896 mm	896 mm
Altezza con morsettiera	1131 mm	1131 mm
Larghezza	590 mm	590 mm
Profondità	405 mm	405 mm
Peso	27 kg	27 kg
Allacciamento	G 1	G 1
Tipo di collegamento	Allacciamento fisso	Allacciamento fisso

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.