# HMS Trend

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 233826

Il modulo idraulico semplifica il collegamento di pompe di calore aria-acqua nel sistema idraulico dell'impianto ed è dotato di un cofano laccato di alta qualità per coprire l'unità. Permette di installare molti dei componenti in un unico passaggio. Inoltre incorpora già il quadro di controllo WPM, la pompa di circolazione ad alta efficienza per riscaldamento e acqua calda, la valvola di sicurezza, un vaso di espansione e un riscaldatore supplementare/di emergenza. Opzionalmente è possibile utilizzare una morsettiera isolata, semplificando l'installazione e accorciando i tempi di montaggio.

## Le caratteristiche principali

- Per semplificare l'installazione di pompe di calore aria- acqua
- Ingombro ridotto grazie alla struttura compatta
- Ricca dotazione grazie ai componenti idraulici preconfezionati
- Ideale per impiego in case unifamiliari e bifamiliari

**HM Trend**
Cod. prodotto: 232805

| Tipo | HM Trend | HMS Trend |
|---|---|---|
| Codice art. | 232805 | 233826 |

## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Pressione massima ammissibile | 0,30 MPa | 0,30 MPa |
| Pressione differenziale esterna disponibile a 1,0 m ³/h | 715 hPa | 715 hPa |
| Pressione differenziale esterna disponibile a 1,5 m³/h | 661 hPa | 661 hPa |
| Pressione differenziale esterna disponibile a 2 m³/h | 468 hPa | 468 hPa |
| Pressione differenziale esterna disponibile a 2,5 m³/h | 300 hPa | 300 hPa |
| Volume vaso di espansione | 24 l | 24 l |
| Tensione nominale comando | 230 V | 230 V |
| Tensione nominale riscaldatore booster supplementare/di emergenza | 400 V | 230 V |
| Potenza assorbita riscaldatore booster supplementare/di emergenza | 8,80 kW | 5,90 kW |
| Altezza | 896 mm | 896 mm |
| Altezza con morsettiera | 1131 mm | 1131 mm |
| Larghezza | 590 mm | 590 mm |
| Profondità | 405 mm | 405 mm |
| Peso | 27 kg | 27 kg |
| Allacciamento | G 1 | G 1 |

**Informazioni di contatto**

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:
Scrivi un'e-mail a
info@stiebel-eltron.it

**Informazioni per l'installazione**

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.