

HUV 65

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 227425

Le caratteristiche principali

L'attuatore è montato pronto per l'uso sulla valvola di commutazione a 3 vie

Può essere installato in verticale o in orizzontale

Non richiede manutenzione

**HUV 1**

Cod. prodotto: 227420

**HUV 2**

Cod. prodotto: 223391

**HUV 80**

Cod. prodotto: 227426



Tipo	HUV 1	HUV 2	HUV 65
Codice art.	227420	223391	227425

Dati tecnici

Allacciamento	G1	G 2	DN 65
valore Kvs	26 m ³ /h	49 m ³ /h	58 m ³ /h
Durata in funzionamento	90s / 90°	90s / 90°	7,5 s/mm (18 mm)
Tipo di protezione (IP)	IP54	IP54	IP54
Classe di protezione			Isolamento rinforzato II
Peso	1,65 kg	4,80 kg	16,30 kg



Tipo	HUV 80
Codice art.	227426

Dati tecnici

Allacciamento	DN 80
valore Kvs	90 m ³ /h
Durata in funzionamento	7,5 s/mm (18 mm)
Tipo di protezione (IP)	IP54
Classe di protezione	
Peso	22,50 kg

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.