

# **HUV 80**

ACCESSORI

Le caratteristiche principali

L'attuatore è montato pronto per l'uso sulla valvola di commutazione a 3 vie

Può essere installato in verticale o in orizzontale

Non richiede manutenzione



COD. PRODOTTO: 227426



**HUV 1** Cod. prodotto: 227420



HUV 2 Cod. prodotto: 223391



**HUV 65** 

Cod. prodotto: 227425









Tipo	HUV 1	HUV 2	HUV 65
Codice art.	227420	223391	227425

## Dati tecnici

Allacciamento	G1	G 2	DN 65
valore Kvs	26 m³/h	49 m³/h	58 m³/h
Durata in funzionamento	90s / 90°	90s / 90°	7,5 s/mm (18 mm)
Tipo di protezione (IP)	IP54	IP54	IP54
Peso	1,65 kg	4,80 kg	16,30 kg





Tipo	HUV 80
Codice art.	227426

## Dati tecnici

Allacciamento	DN 80
valore Kvs	90 m³/h
Durata in funzionamento	7,5 s/mm (18 mm)
Tipo di protezione (IP)	IP54
Peso	22,50 kg



#### Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare: Scrivi un'e-mail a info@stiebel-eltron.it

#### Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.