

# UP 30/1-8 PCV

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 205286

## Le caratteristiche principali

Pompa di ricircolo a controllo elettronico con regolazione differenziale continua

Indice di efficienza energetica EEI: 0,20

Prevalenza max. 10 m

**UP 25/1-8 PCV**

Cod. prodotto: 205285

**UP 30/1-10 PCV**

Cod. prodotto: 205288

**UP 40/1-8 E**

Cod. prodotto: 206633

**UP 50/1-12 E**

Cod. prodotto: 206636

**UP 100/1-12 E**

Cod. prodotto: 203704

**UP-D 80/1-12 E**

Cod. prodotto: 203706



| Tipo        | UP 25/1-8 PCV | UP 30/1-8 PCV | UP 30/1-10 PCV |
|-------------|---------------|---------------|----------------|
| Codice art. | 205285        | 205286        | 205288         |

## Dati tecnici

|                                                   |           |           |            |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Indice di efficienza energetica EEI               | 0,20      | 0,20      | 0,20       |
| Allacciamento                                     | G 1 1/2   | G 2       | G 2        |
| Altezza di mandata                                | 8,00 m    | 8,00 m    | 10,00 m    |
| Flusso max.                                       | 9,50 m³/h | 9,00 m³/h | 10,00 m³/h |
| Potenza assorbita                                 | 200 S     | 130 S     | 200 S      |
| Tensione nominale                                 | 230 V     | 230 V     | 230 V      |
| Regolazione mediante segnale 0-10 V con modulo IF | x         | x         | x          |
| Regolazione mediante pressione differenziale      | x         | x         | x          |
| Regolazione mediante segnale PWM                  | x         | x         | x          |
| Lunghezza montaggio (calibro)                     | 180 mm    | 180 mm    | 180 mm     |



| Tipo        | UP 40/1-8 E | UP 50/1-12 E | UP 100/1-12 E |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Codice art. | 206633      | 206636       | 203704        |

## Dati tecnici

|                                                   |            |            |            |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Indice di efficienza energetica EEI               | 0,23       | 0,23       | 0,23       |
| Allacciamento                                     | DN 40      | DN 50      | DN 100     |
| Altezza di mandata                                | 8,00 m     | 12,00 m    | 12,00 m    |
| Flusso max.                                       | 15,00 m³/h | 29,00 m³/h | 62,00 m³/h |
| Potenza assorbita                                 | 12-310 S   | 25-590 S   | 40-1550 S  |
| Tensione nominale                                 | 230 V      | 230 V      | 230 V      |
| Regolazione mediante segnale 0-10 V con modulo IF | x          | x          | x          |
| Regolazione mediante pressione differenziale      | x          | x          | x          |
| Regolazione mediante segnale PWM                  | -          | -          | -          |
| Lunghezza montaggio (calibro)                     | 220 mm     | 280 mm     | 360 mm     |

|             |                |
|-------------|----------------|
| Tipo        | UP-D 80/1-12 E |
| Codice art. | 203706         |

#### Dati tecnici

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Indice di efficienza energetica EEI               | 0,27        |
| Allacciamento                                     | DN 80       |
| Altezza di mandata                                | 12,00 m     |
| Flusso max.                                       | 100,00 m³/h |
| Potenza assorbita                                 | 40-1550 S   |
| Tensione nominale                                 | 230 V       |
| Regolazione mediante segnale 0-10 V con modulo IF | x           |
| Regolazione mediante pressione differenziale      | x           |
| Regolazione mediante segnale PWM                  | -           |
| Lunghezza montaggio (calibro)                     | 360 mm      |

## Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

[info@stiebel-eltron.it](mailto:info@stiebel-eltron.it)

## Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.