UPF 40/1-8 E

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 209184

Pompa di circolazione acqua glicolata ad alta efficienza energetica (EEI ≤ 0,23), a regolazione elettronica, con isolamento termico resistente alla diffusione del vapore.

Le caratteristiche principali

Con regolazione elettronica

La fornitura comprende l'isolamento dal freddo

Tipo	UPF 40/1-8 E
Codice art.	209184

Dati tecnici

Indice di efficienza energetica EEI	0,23
Allacciamento	DN 40
Altezza di mandata	8,00 m
Flusso max.	15,00 m³/h
Potenza assorbita	12-310 W
Tensione nominale	230 V
Regolazione mediante segnale 0-10 V con modulo IF	-
Regolazione mediante pressione differenziale	x
Regolazione mediante segnale PWM	-
Lunghezza montaggio (calibro)	220 mm

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:
Scrivi un'e-mail a
info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.