

WPKI-HK DN 40

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 209055

Le caratteristiche principali

Modulo di rilancio per circuito di riscaldamento diretto

Per la combinazione con puffer

**WPKI-HK DN 25**

Cod. prodotto: 206627

**WPKI-HK DN 32**

Cod. prodotto: 209054



Tipo	WPKI-HK DN 25	WPKI-HK DN 32	WPKI-HK DN 40
Codice art.	206627	209054	209055

Dati tecnici

Raccordo in alto	G 1	G 1 1/4 I	G 1 1/2 I
Allaccio in fondo	G 1 1/2 A	G 2 A	DN 40 PN6
Modello pompa di circolazione	Wilo Para SC 25/6-43	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Altezza	383 mm	441 mm	816 mm
Larghezza	250 mm	250 mm	320 mm
Profondità	213 mm	218 mm	554 mm
Indice di efficienza energetica EEI	0,20	0,23	0,20
Altezza di mandata	6,70 m	10,00 m	12,00 m
Flusso max.	7,80 m ³ /h	13,60 m ³ /h	28,30 m ³ /h

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.