WPKI-HKM 230 DN 32

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 209056

Le caratteristiche principali

- Gruppo circuito di riscaldamento con valvola miscelatrice
- Kit completo, comprensivo di pompa ad alta efficienza, valvole di intercettazione e valvole con freno a gravità
- Compresi l'isolamento termico e il supporto a parete
- Completo di pompa integrata ad alta efficienza e motore miscelatore 230 V
- Modulo di rilancio per circuito di riscaldamento miscelato

WPKI-HKM 230 DN 25
Cod. prodotto: 206631

WPKI-HKM 230 DN 40
Cod. prodotto: 209057

Tipo	WPKI-HKM 230 DN 25	WPKI-HKM 230 DN 32	WPKI-HKM 230 DN 40
Codice art.	206631	209056	209057

Dati tecnici

Raccordo in alto	G 1	G 1 1/4 I	G 1 1/2 I
Allaccio in fondo	G 1 1/2 A	G 2 A	DN 40 PN6
Modello pompa di circolazione	Wilo Para SC 25/6-43	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Altezza	383 mm	441 mm	816 mm
Larghezza	250 mm	250 mm	320 mm
Profondità	245 mm	260 mm	554 mm
Indice di efficienza energetica EEI	0,20	0,23	0,20
Altezza di mandata	6,00 m	10,00 m	12,00 m
Flusso max.	5,70 m³/h	11,30 m³/h	17,70 m³/h

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:
Scrivi un'e-mail a
info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.