# WPKI-HKM 230 DN 40

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 209057

## Le caratteristiche principali

- Gruppo circuito di riscaldamento con valvola miscelatrice
- Kit completo, comprensivo di pompa ad alta efficienza, valvole di intercettazione e valvole con freno a gravità
- Compresi l'isolamento termico e il supporto a parete
- Completo di pompa integrata ad alta efficienza e motore miscelatore 230 V
- Modulo di rilancio per circuito di riscaldamento miscelato

**WPKI-HKM 230 DN 25**
Cod. prodotto: 206631

**WPKI-HKM 230 DN 32**
Cod. prodotto: 209056

| Tipo | WPKI-HKM 230 DN 25 | WPKI-HKM 230 DN 32 | WPKI-HKM 230 DN 40 |
|---|---|---|---|
| Codice art. | 206631 | 209056 | 209057 |

## Dati tecnici

| | | | |
|---|---|---|---|
| Raccordo in alto | G 1 | G 1 1/4 I | G 1 1/2 I |
| Allaccio in fondo | G 1 1/2 A | G 2 A | DN 40 PN6 |
| Modello pompa di circolazione | Wilo Para SC 25/6-43 | Grundfos UPML 32-105 AUTO | Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12 |
| Altezza | 383 mm | 441 mm | 816 mm |
| Larghezza | 250 mm | 250 mm | 320 mm |
| Profondità | 245 mm | 260 mm | 554 mm |
| Indice di efficienza energetica EEI | 0,20 | 0,23 | 0,20 |
| Altezza di mandata | 6,00 m | 10,00 m | 12,00 m |
| Flusso max. | 5,70 m³/h | 11,30 m³/h | 17,70 m³/h |

**Informazioni di contatto**

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:
Scrivi un'e-mail a
info@stiebel-eltron.it

**Informazioni per l'installazione**

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.