

# WPKI-HKM 24 DN 32

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 206628

## Le caratteristiche principali

Compresi l'isolamento termico e il supporto a parete

Completo di pompa integrata ad alta efficienza e motore miscelatore 24 V

Modulo di rilancio per circuito di riscaldamento miscelato



**WPKI-HKM 24 DN 40**  
Cod. prodotto: 206632



Tipo	<b>WPKI-HKM 24 DN 32</b>	<b>WPKI-HKM 24 DN 40</b>
Codice art.	206628	206632

### Dati tecnici

Raccordo in alto	G 1 1/4 I	1 1/2 I
Allaccio in fondo	G 2 A	DN 40 PN6
Modello pompa di circolazione	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Altezza	441 mm	811 mm
Larghezza	250 mm	320 mm
Profondità	293 mm	554 mm
Indice di efficienza energetica EEI	0,20	0,20
Altezza di mandata	10,00 m	12,00 m
Flusso max.	11,40 m <sup>3</sup> /h	17,70 m <sup>3</sup> /h

## **Informazioni di contatto**

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

[info@stiebel-eltron.it](mailto:info@stiebel-eltron.it)

## **Informazioni per l'installazione**

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.