

WPE-I 07.1 Plus HW 230

POMPE DI CALORE ACQUA GLICOLATA-
ACQUA

COD. PRODOTTO: 207185

Combinare l'energia naturale con l'innovazione

Comfort termico e acqua calda significano qualità della vita. La nostra pompa di calore geotermica ad alta efficienza vi offre entrambe le cose. Non solo perché riscalda con la massima efficienza energetica, ma anche perché soddisfa i più elevati standard di comfort dell'acqua calda grazie all'accumulo ACS integrato. Oltre al risparmio sui costi energetici, così si guadagna anche molto spazio in casa.



Calore naturale e adeguato alle esigenze

Che siate a casa o in viaggio da qualche parte nel mondo, potete selezionare la temperatura desiderata in modo semplice e preciso utilizzando il moderno display touch a colori o comodamente tramite l'app. Tutto per il vostro benessere. L'impiego di un refrigerante naturale rende il tutto ancora più ecologico: un sistema ad alta efficienza che convince in un'ampia gamma di applicazioni.



WPE-I 12.1 Plus HW 230

Cod. prodotto: 207186

Le caratteristiche principali

Pompa di calore geotermica da interno per riscaldamento e produzione di acqua calda

Eccellente livello di comfort per l'acqua calda grazie all'accumulo ACS integrato con alte temperature di mandata

Rispettoso del clima e a prova di compatibilità futura grazie all'utilizzo di un refrigerante naturale

Uso comodo anche a distanza tramite l'app

Elevata efficienza e bassi costi energetici grazie alla moderna tecnologia a inverter

Funzionamento particolarmente silenzioso

Perfettamente scalabile per nuove costruzioni, ristrutturazioni e case mono e plurifamiliari

Clima interno piacevole in estate grazie al raffrescamento attivo e passivo (è necessario un componente aggiuntivo)



Tipo	WPE-I 07.1 Plus HW 230	WPE-I 12.1 Plus HW 230
Codice art.	207185	207186

Dati tecnici

Volume nominale	184 l	184 l
Superficie scambiatore di calore	1,83 m ²	1,83 m ²
Classe di efficienza energetica pompa di calore W35 (A+++ → D)	A+++	A+++
Classe di efficienza energetica pompa di calore W55 (A+++ → D)	A+++	A+++
SCOP 35°C (EN 14825)	5,21	5,40
Classe di efficienza energetica produzione acqua calda per profilo di carico XL (A+ → F)	A+	A+
Potenza termica per B0/W35 (EN 14511)	3,36 kW	6,2 kW
Potenza termica per B0/W35 (min/max)	1,4/7,0 kW	2,7/11,6 kW
Coefficiente di rendimento per B0/W35 (EN 14511)	4,62	4,87
Livello di potenza sonora (EN 12102)	37 dB(A)	40 dB(A)
Altezza	1863 mm	1863 mm
Larghezza	600 mm	600 mm
Profondità	700 mm	700 mm
Peso	156 kg	172 kg
Tensione nominale compressore	230 V	400 V
Tensione nominale riscaldatore booster supplementare/di emergenza	400 V	400 V

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.