

WPE-I 30.1 Premium H 400

POMPE DI CALORE ACQUA GLICOLATA-
ACQUA

COD. PRODOTTO: 208906

Soluzione di riscaldamento ad alta potenza

Questa pompa di calore geotermica da interno di livello premium rispetta gli standard di qualità che danno lustro al suo nome. Sfrutta l'energia termica del suolo per riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria in modo efficiente. Con più unità collegate in cascata, consente di soddisfare elevati requisiti di comfort non solo di case bifamiliari ma anche di condomini e persino complessi alberghieri. Riscaldamento e raffrescamento vanno di pari passo: godete di ambienti piacevolmente freschi in estate e allo stesso tempo riscaldate la vostra piscina esterna. Grazie al refrigerante naturale R290, il riscaldamento è ancora più efficiente di prima.

Affidabile e compatta

Abbiamo costruito questa pompa di calore con una robustezza tale da garantire per molti anni un funzionamento affidabile e allo stesso tempo tanto silenzioso da non farsi notare. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla sobrietà del suo design, si inserisce in ogni ambiente con il minimo ingombro, garantendo un aspetto ordinato. Tutti i componenti più importanti sono già integrati nel minimo spazio possibile e offrono la massima flessibilità durante l'installazione. La temperatura desiderata può essere comodamente controllata tramite app o display touch, in modo semplice e preciso.

Le caratteristiche principali

Pompa di calore geotermica da interno per riscaldamento, produzione di acqua calda e raffrescamento

Adatto a requisiti di potenza elevati grazie al collegamento in cascata adattabile flessibilmente

Perfettamente scalabile per case bifamiliari, condomini e hotel

A prova di compatibilità futura grazie all'utilizzo del refrigerante naturale R290

Si integra perfettamente nell'ambiente grazie al suo design classico e lineare



WPE-I 45.1 Premium H 400

Cod. prodotto: 208907



WPE-I 60.1 Premium H 400

Cod. prodotto: 208908

Uso comodo anche a distanza tramite l'app

Elevata efficienza e bassi costi energetici grazie alla moderna tecnologia a inverter

Funzionamento particolarmente silenzioso

Possibilità di realizzare progetti di qualsiasi dimensione in modo affidabile ed efficace tramite il vostro installatore di fiducia



Tipo	WPE-I 30.1 Premium H 400	WPE-I 45.1 Premium H 400	WPE-I 60.1 Premium H 400
Codice art.	208906	208907	208908

Dati tecnici

Coefficiente di rendimento per B0/W35 (EN 14511)	4,40	4,50	4,60
Altezza	1689 mm	1689 mm	1689 mm
Larghezza	802 mm	802 mm	1048 mm
Profondità	768 mm	762 mm	792 mm
Refrigerante	R290	R290	R290

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.