

HPA-O 07.2 Plus HC 230 + HSBC 300

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

COD. PRODOTTO: 207966

Mix di efficienza energetica e di comfort termico per la vostra gioia

Questo set offre un'efficienza impressionante per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda nella vostra casa. La pompa di calore aria-acqua eccezionalmente silenziosa per esterni e l'accumulo integrato per interni, generosamente dimensionato, possono essere utilizzati sia in edifici nuovi che in quelli esistenti, indipendentemente dal loro stato di ammodernamento. In questo modo non solo si riducono i costi energetici, ma si sostiene anche l'ambiente e il clima utilizzando un refrigerante naturale e questa pompa di calore appositamente progettata. L'impianto di riscaldamento a pavimento è altrettanto efficiente sia per il riscaldamento in inverno che per il raffrescamento in estate. Grazie all'accumulo integrato, avrete sempre a disposizione acqua calda e saranno soddisfatte le vostre massime esigenze di comfort.

Installazione flessibile e salvaspazio

Questo set convince per la sua flessibilità installazione. La pompa di calore aria-acqua può essere installata a vostra scelta su un tetto piano, su una parete esterna o semplicemente a terra. La sua eccezionale silenziosità in funzionamento vi consente di scegliere il luogo di installazione in modo ancora più flessibile. La combinazione che unisce accumulo acqua calda sanitaria e puffer in un unico apparecchio, rende questo accumulo integrato una soluzione di minimo ingombro. Inoltre, vi consente di gestire la temperatura desiderata in tutta semplicità tramite l'app. In un attimo, potrete godere di temperature gradevoli in totale relax.

Le caratteristiche principali

Set composto da una pompa di calore aria-acqua per esterni e da un accumulo integrato con una capacità di 270 litri per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda

Elevate temperature di mandata per un eccellente livello di comfort per l'acqua calda e un uso universale, indipendentemente dal sistema di distribuzione del riscaldamento

Elevato comfort per l'acqua calda sanitaria grazie al generoso dimensionamento



**HPA-O 10.2 Plus HC 400
+ HSBC 300**

Cod. prodotto: 207967



**HPA-O 13.2 Plus HC 400
+ HSBC 300**

Cod. prodotto: 207968

Efficienza impressionante e funzionamento straordinariamente silenzioso anche ad alte prestazioni

Ideale per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni o gli edifici esistenti

Rispettoso del clima e a prova di compatibilità futura grazie all'utilizzo di un refrigerante naturale

Uso comodo anche a distanza tramite l'app

Possibilità di collegare due circuiti di riscaldamento

Le ottimizzazioni possono essere eseguite a distanza dall'installatore in qualsiasi momento

Parte del set

1



Tipo	HPA-O 07.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 400	HPA-O 13.2 Plus HC 400
Insieme di prodotti	HPA-O 07.2 Plus HC 230 + HSBC 300	HPA-O 10.2 Plus HC 400 + HSBC 300	HPA-O 13.2 Plus HC 400 + HSBC 300

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica pompa di calore W35 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
Classe di efficienza energetica pompa di calore W55 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
SCOP 35°C (EN 14825)	5,09	4,96	4,89
Potenza termica per A7/W35 (EN 14511)	3,05 kW	4,32 kW	5,79 kW
Potenza termica per A2/W35 (EN 14511)	3,29 kW	4,09 kW	4,82 kW
Potenza termica per A-7/W35 (EN 14511)	7,09 kW	10,07 kW	13,15 kW
Potenza frigorifera max. per A35/W7	6,51 kW	9,33 kW	10,09 kW
Potenza frigorifera a carico parziale per A35/W18	3,15 kW	4,29 kW	5,81 kW
Potenza frigorifera max. per A35/W18	6,98 kW	10,51 kW	12,95 kW
Coefficiente di rendimento per A7/W35 (EN 14511)	5,50	5,40	5,41
Coefficiente di rendimento per A2/W35 (EN 14511)	4,57	4,54	4,41
Coefficiente di rendimento per A-7/W35 (EN 14511)	3,25	3,15	3,11
Coefficiente potenza frigorifera max. per A35/W7	2,97	2,76	3,14
Coefficiente potenza frigorifera a carico parziale per A35/W18	5,29	5,46	5,41
Coefficiente potenza frigorifera max. per A35/W18	4,28	4,01	4,11
Livello di potenza sonora (EN 12102)	43 dB(A)	46 dB(A)	45 dB(A)
Limite d'impiego fonte di calore min./max.	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C
Limite di applicazione lato riscaldamento max.	75 °C	75 °C	75 °C

Altezza	960 mm	1144 mm	1365 mm
Larghezza	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Profondità	727 mm	727 mm	727 mm
Peso	145 kg	166 kg	205 kg
Tensione nominale compressore	230 V	400 V	400 V
Refrigerante	R290	R290	R290
Colore	antracite	antracite	antracite

Parte del set

2



Tipo	HSBC 300 cool	HSBC 300 cool	HSBC 300 cool
Insieme di prodotti	HPA-O 07.2 Plus HC 230 + HSBC 300	HPA-O 10.2 Plus HC 400 + HSBC 300	HPA-O 13.2 Plus HC 400 + HSBC 300

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica (A+ → F)	B	B	B
Consumo energetico in standby/24 h a 65°C	1,50 kWh	1,50 kWh	1,50 kWh
Volume nominale accumulo ACS	270 l	270 l	270 l
Volume nominale puffer	100 l	100 l	100 l
Superficie scambiatore di calore	3,20 m²	3,20 m²	3,20 m²
Capacità scambiatore di calore	21 l	21 l	21 l
Altezza	1918 mm	1918 mm	1918 mm
Larghezza	680 mm	680 mm	680 mm
Profondità	910 mm	910 mm	910 mm
Quota ribaltamento	2123 mm	2123 mm	2123 mm
Peso	250 kg	250 kg	250 kg

Parte del set

3



Tipo		AHP-BH 8.8	AHP-BH 8.8	AHP-BH 8.8
Insieme di prodotti		HPA-O 07.2 Plus HC 230 + HSBC 300	HPA-O 10.2 Plus HC 400 + HSBC 300	HPA-O 13.2 Plus HC 400 + HSBC 300

Dati tecnici

Larghezza	424 mm	424 mm	424 mm
-----------	--------	--------	--------

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.