

# HPA-O 13.2 Trend HC 230 4x Set

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

COD. PRODOTTO: 208459

## Le caratteristiche principali

Soluzione a cascata da esterni in caso di elevato fabbisogno di riscaldamento e raffrescamento

Elevate temperature di mandata per un eccellente livello di comfort per l'acqua calda e un uso universale, indipendentemente dal sistema di distribuzione del riscaldamento


Ideale per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni o gli edifici esistenti

A prova di compatibilità futura grazie all'utilizzo di un refrigerante naturale

Uso comodo anche a distanza tramite l'app (con accessori aggiuntivi)

Efficienza impressionante e funzionamento silenzioso anche ad alte prestazioni

Le ottimizzazioni possono essere eseguite a distanza dall'installatore in qualsiasi momento



**HPA-O 10.2 Trend HC  
230 2x Set**

Cod. prodotto: 208013



**HPA-O 10.2 Trend HC  
230 3x Set**

Cod. prodotto: 208014



**HPA-O 13.2 Trend HC  
230 2x Set**

Cod. prodotto: 208457



**HPA-O 13.2 Trend HC  
230 3x Set**

Cod. prodotto: 208458



**HPA-O 13.2 Trend HC  
230 5x Set**

Cod. prodotto: 208460



**HPA-O 13.2 Trend HC  
230 6x Set**

Cod. prodotto: 208461



**HPA-O 13.2 Trend HC  
400 2x Set**

Cod. prodotto: 208015

**HPA-O 13.2 Trend HC  
400 3x Set**

Cod. prodotto: 208016

**HPA-O 13.2 Trend HC  
400 4x Set**

Cod. prodotto: 208017

**HPA-O 13.2 Trend HC  
400 5x Set**

Cod. prodotto: 208018

**HPA-O 13.2 Trend HC  
400 6x Set**

Cod. prodotto: 208019

**HPA-O 17.2 Trend HC  
400 2x Set**

Cod. prodotto: 208462

**HPA-O 17.2 Trend HC  
400 3x Set**

Cod. prodotto: 208463

**HPA-O 17.2 Trend HC  
400 4x Set**

Cod. prodotto: 208464

**HPA-O 17.2 Trend HC  
400 5x Set**

Cod. prodotto: 208465

**HPA-O 17.2 Trend HC  
400 6x Set**

Cod. prodotto: 208466

Parte del set

1



## Tipo

HPA-O 10.2  
Trend HC 230HPA-O 10.2  
Trend HC 230HPA-O 13.2  
Trend HC 230

Insieme di prodotti

HPA-O 10.2 Trend  
HC 230 2x SetHPA-O 10.2 Trend  
HC 230 3x SetHPA-O 13.2 Trend  
HC 230 2x Set

## Dati tecnici

|                                                                           |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Classe di efficienza energetica pompa di calore W35 (A+++ → D)            | A+++      | A+++      | A+++        |
| Classe di efficienza energetica pompa di calore W55 (A+++ → D)            | A++       | A++       | A+++        |
| SCOP 35°C (EN 14825)                                                      | 4,59      | 4,59      | 4,65        |
| Potenza termica per A7/W35 (EN 14511)                                     | 4,26 kW   | 4,26 kW   | 5,56 kW     |
| Potenza termica per A2/W35 (EN 14511)                                     | 5,87 kW   | 5,87 kW   | 4,09 kW     |
| Potenza termica per A-7/W35 (EN 14511)                                    | 9,49 kW   | 9,49 kW   | 12,47 kW    |
| Potenza frigorifera max. per A35/W7                                       | 8,27 kW   | 8,27 kW   | 9,56 kW     |
| Potenza frigorifera a carico parziale per A35/W18 (EN 14511)              | 3,96 kW   | 3,96 kW   | 4,29 kW     |
| Potenza frigorifera max. per A35/W18                                      | 8,94 kW   | 8,94 kW   | 11,49 kW    |
| Coefficiente di rendimento per A7/W35 (EN 14511)                          | 5,40      | 5,40      | 5,36        |
| Coefficiente di rendimento per A2/W35 (EN 14511)                          | 3,96      | 3,96      | 4,54        |
| Coefficiente di rendimento per A-7/W35 (EN 14511)                         | 2,80      | 2,80      | 2,75        |
| Coefficiente potenza frigorifera max. per A35/W7                          | 2,52      | 2,52      | 2,70        |
| Coefficiente potenza frigorifera a carico parziale per A35/W18 (EN 14511) | 5,24      | 5,24      | 5,45        |
| Coefficiente potenza frigorifera max. per A35/W18                         | 3,65      | 3,65      | 3,61        |
| Livello di potenza sonora (EN 12102)                                      | 46 dB(A)  | 46 dB(A)  | 49 dB(A)    |
| Limite d'impiego fonte di calore min./max.                                | -25/40 °C | -25/40 °C | -25 / 40 °C |

|                                                |                         |                         |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Limite di applicazione lato riscaldamento max. | 75 °C                   | 75 °C                   | 75 °C                   |
| Altezza                                        | 960 mm                  | 960 mm                  | 1144 mm                 |
| Larghezza                                      | 1170 mm                 | 1170 mm                 | 1170 mm                 |
| Profondità                                     | 727 mm                  | 727 mm                  | 727 mm                  |
| Peso                                           | 150 kg                  | 150 kg                  | 176 kg                  |
| Tensione nominale compressore                  | 230 V                   | 230 V                   | 230 V                   |
| Refrigerante                                   | R290                    | R290                    | R290                    |
| Colore                                         | Grigio nero<br>RAL 7021 | Grigio nero<br>RAL 7021 | Grigio nero<br>RAL 7021 |

Parte del set

1



## Tipo

HPA-O 13.2  
Trend HC 230HPA-O 13.2  
Trend HC 230HPA-O 13.2  
Trend HC 230

Insieme di prodotti

HPA-O 13.2 Trend  
HC 230 3x SetHPA-O 13.2 Trend  
HC 230 4x SetHPA-O 13.2 Trend  
HC 230 5x Set

## Dati tecnici

|                                                                           |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Classe di efficienza energetica pompa di calore W35 (A+++ → D)            | A+++        | A+++        | A+++        |
| Classe di efficienza energetica pompa di calore W55 (A+++ → D)            | A+++        | A+++        | A+++        |
| SCOP 35°C (EN 14825)                                                      | 4,65        | 4,65        | 4,65        |
| Potenza termica per A7/W35 (EN 14511)                                     | 5,56 kW     | 5,56 kW     | 5,56 kW     |
| Potenza termica per A2/W35 (EN 14511)                                     | 4,09 kW     | 4,09 kW     | 4,09 kW     |
| Potenza termica per A-7/W35 (EN 14511)                                    | 12,47 kW    | 12,47 kW    | 12,47 kW    |
| Potenza frigorifera max. per A35/W7                                       | 9,56 kW     | 9,56 kW     | 9,56 kW     |
| Potenza frigorifera a carico parziale per A35/W18 (EN 14511)              | 4,29 kW     | 4,29 kW     | 4,29 kW     |
| Potenza frigorifera max. per A35/W18                                      | 11,49 kW    | 11,49 kW    | 11,49 kW    |
| Coefficiente di rendimento per A7/W35 (EN 14511)                          | 5,36        | 5,36        | 5,36        |
| Coefficiente di rendimento per A2/W35 (EN 14511)                          | 4,54        | 4,54        | 4,54        |
| Coefficiente di rendimento per A-7/W35 (EN 14511)                         | 2,75        | 2,75        | 2,75        |
| Coefficiente potenza frigorifera max. per A35/W7                          | 2,70        | 2,70        | 2,70        |
| Coefficiente potenza frigorifera a carico parziale per A35/W18 (EN 14511) | 5,45        | 5,45        | 5,45        |
| Coefficiente potenza frigorifera max. per A35/W18                         | 3,61        | 3,61        | 3,61        |
| Livello di potenza sonora (EN 12102)                                      | 49 dB(A)    | 49 dB(A)    | 49 dB(A)    |
| Limite d'impiego fonte di calore min./max.                                | -25 / 40 °C | -25 / 40 °C | -25 / 40 °C |

|                                                |                         |                         |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Limite di applicazione lato riscaldamento max. | 75 °C                   | 75 °C                   | 75 °C                   |
| Altezza                                        | 1144 mm                 | 1144 mm                 | 1144 mm                 |
| Larghezza                                      | 1170 mm                 | 1170 mm                 | 1170 mm                 |
| Profondità                                     | 727 mm                  | 727 mm                  | 727 mm                  |
| Peso                                           | 176 kg                  | 176 kg                  | 176 kg                  |
| Tensione nominale compressore                  | 230 V                   | 230 V                   | 230 V                   |
| Refrigerante                                   | R290                    | R290                    | R290                    |
| Colore                                         | Grigio nero<br>RAL 7021 | Grigio nero<br>RAL 7021 | Grigio nero<br>RAL 7021 |

Parte del set

1



## Tipo

HPA-O 13.2  
Trend HC 230HPA-O 13.2  
Trend HC 400HPA-O 13.2  
Trend HC 400

Insieme di prodotti

HPA-O 13.2 Trend  
HC 230 6x SetHPA-O 13.2 Trend  
HC 400 2x SetHPA-O 13.2 Trend  
HC 400 3x Set

## Dati tecnici

|                                                                           |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Classe di efficienza energetica pompa di calore W35 (A+++ → D)            | A+++        | A+++        | A+++        |
| Classe di efficienza energetica pompa di calore W55 (A+++ → D)            | A+++        | A+++        | A+++        |
| SCOP 35°C (EN 14825)                                                      | 4,65        | 4,65        | 4,65        |
| Potenza termica per A7/W35 (EN 14511)                                     | 5,56 kW     | 5,56 kW     | 5,56 kW     |
| Potenza termica per A2/W35 (EN 14511)                                     | 4,09 kW     | 7,45 kW     | 7,45 kW     |
| Potenza termica per A-7/W35 (EN 14511)                                    | 12,47 kW    | 12,47 kW    | 12,47 kW    |
| Potenza frigorifera max. per A35/W7                                       | 9,56 kW     | 9,56 kW     | 9,56 kW     |
| Potenza frigorifera a carico parziale per A35/W18 (EN 14511)              | 4,29 kW     | 4,99 kW     | 4,99 kW     |
| Potenza frigorifera max. per A35/W18                                      | 11,49 kW    | 11,49 kW    | 11,49 kW    |
| Coefficiente di rendimento per A7/W35 (EN 14511)                          | 5,36        | 5,36        | 5,36        |
| Coefficiente di rendimento per A2/W35 (EN 14511)                          | 4,54        | 3,91        | 3,91        |
| Coefficiente di rendimento per A-7/W35 (EN 14511)                         | 2,75        | 2,75        | 2,75        |
| Coefficiente potenza frigorifera max. per A35/W7                          | 2,70        | 2,70        | 2,70        |
| Coefficiente potenza frigorifera a carico parziale per A35/W18 (EN 14511) | 5,45        | 4,81        | 4,81        |
| Coefficiente potenza frigorifera max. per A35/W18                         | 3,61        | 3,60        | 3,60        |
| Livello di potenza sonora (EN 12102)                                      | 49 dB(A)    | 49 dB(A)    | 49 dB(A)    |
| Limite d'impiego fonte di calore min./max.                                | -25 / 40 °C | -25 / 40 °C | -25 / 40 °C |

|                                                |                         |                         |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Limite di applicazione lato riscaldamento max. | 75 °C                   | 75 °C                   | 75 °C                   |
| Altezza                                        | 1144 mm                 | 1144 mm                 | 1144 mm                 |
| Larghezza                                      | 1170 mm                 | 1170 mm                 | 1170 mm                 |
| Profondità                                     | 727 mm                  | 727 mm                  | 727 mm                  |
| Peso                                           | 176 kg                  | 176 kg                  | 176 kg                  |
| Tensione nominale compressore                  | 230 V                   | 400 V                   | 400 V                   |
| Refrigerante                                   | R290                    | R290                    | R290                    |
| Colore                                         | Grigio nero<br>RAL 7021 | Grigio nero<br>RAL 7021 | Grigio nero<br>RAL 7021 |



Parte del set

1



## Tipo

HPA-O 13.2  
Trend HC 400HPA-O 13.2  
Trend HC 400HPA-O 13.2  
Trend HC 400

Insieme di prodotti

HPA-O 13.2 Trend  
HC 400 4x SetHPA-O 13.2 Trend  
HC 400 5x SetHPA-O 13.2 Trend  
HC 400 6x Set

## Dati tecnici

|                                                                           |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Classe di efficienza energetica pompa di calore W35 (A+++ → D)            | A+++        | A+++        | A+++        |
| Classe di efficienza energetica pompa di calore W55 (A+++ → D)            | A+++        | A+++        | A+++        |
| SCOP 35°C (EN 14825)                                                      | 4,65        | 4,65        | 4,65        |
| Potenza termica per A7/W35 (EN 14511)                                     | 5,56 kW     | 5,56 kW     | 5,56 kW     |
| Potenza termica per A2/W35 (EN 14511)                                     | 7,45 kW     | 7,45 kW     | 7,45 kW     |
| Potenza termica per A-7/W35 (EN 14511)                                    | 12,47 kW    | 12,47 kW    | 12,47 kW    |
| Potenza frigorifera max. per A35/W7                                       | 9,56 kW     | 9,56 kW     | 9,56 kW     |
| Potenza frigorifera a carico parziale per A35/W18 (EN 14511)              | 4,99 kW     | 4,99 kW     | 4,99 kW     |
| Potenza frigorifera max. per A35/W18                                      | 11,49 kW    | 11,49 kW    | 11,49 kW    |
| Coefficiente di rendimento per A7/W35 (EN 14511)                          | 5,36        | 5,36        | 5,36        |
| Coefficiente di rendimento per A2/W35 (EN 14511)                          | 3,91        | 3,91        | 3,91        |
| Coefficiente di rendimento per A-7/W35 (EN 14511)                         | 2,75        | 2,75        | 2,75        |
| Coefficiente potenza frigorifera max. per A35/W7                          | 2,70        | 2,70        | 2,70        |
| Coefficiente potenza frigorifera a carico parziale per A35/W18 (EN 14511) | 4,81        | 4,81        | 4,81        |
| Coefficiente potenza frigorifera max. per A35/W18                         | 3,60        | 3,60        | 3,60        |
| Livello di potenza sonora (EN 12102)                                      | 49 dB(A)    | 49 dB(A)    | 49 dB(A)    |
| Limite d'impiego fonte di calore min./max.                                | -25 / 40 °C | -25 / 40 °C | -25 / 40 °C |

|                                                |                         |                         |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Limite di applicazione lato riscaldamento max. | 75 °C                   | 75 °C                   | 75 °C                   |
| Altezza                                        | 1144 mm                 | 1144 mm                 | 1144 mm                 |
| Larghezza                                      | 1170 mm                 | 1170 mm                 | 1170 mm                 |
| Profondità                                     | 727 mm                  | 727 mm                  | 727 mm                  |
| Peso                                           | 176 kg                  | 176 kg                  | 176 kg                  |
| Tensione nominale compressore                  | 400 V                   | 400 V                   | 400 V                   |
| Refrigerante                                   | R290                    | R290                    | R290                    |
| Colore                                         | Grigio nero<br>RAL 7021 | Grigio nero<br>RAL 7021 | Grigio nero<br>RAL 7021 |

## Parte del set

1



## Tipo

HPA-O 17.2  
Trend HC 400HPA-O 17.2  
Trend HC 400HPA-O 17.2  
Trend HC 400

## Insieme di prodotti

HPA-O 17.2 Trend  
HC 400 2x SetHPA-O 17.2 Trend  
HC 400 3x SetHPA-O 17.2 Trend  
HC 400 4x Set

## Dati tecnici

|                                                                           |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Classe di efficienza energetica pompa di calore W35 (A+++ → D)            | A+++        | A+++        | A+++        |
| Classe di efficienza energetica pompa di calore W55 (A+++ → D)            | A+++        | A+++        | A+++        |
| SCOP 35°C (EN 14825)                                                      | 4,55        | 4,55        | 4,55        |
| Potenza termica per A7/W35 (EN 14511)                                     | 7,96 kW     | 7,96 kW     | 7,96 kW     |
| Potenza termica per A2/W35 (EN 14511)                                     | 10,29 kW    | 10,29 kW    | 10,29 kW    |
| Potenza termica per A-7/W35 (EN 14511)                                    | 17,36 kW    | 17,36 kW    | 17,36 kW    |
| Potenza frigorifera max. per A35/W7                                       | 9,75 kW     | 9,75 kW     | 9,75 kW     |
| Potenza frigorifera a carico parziale per A35/W18 (EN 14511)              | 7,13 kW     | 7,13 kW     | 7,13 kW     |
| Potenza frigorifera max. per A35/W18                                      | 15,55 kW    | 15,55 kW    | 15,55 kW    |
| Coefficiente di rendimento per A7/W35 (EN 14511)                          | 5,29        | 5,29        | 5,29        |
| Coefficiente di rendimento per A2/W35 (EN 14511)                          | 3,91        | 3,91        | 3,91        |
| Coefficiente di rendimento per A-7/W35 (EN 14511)                         | 2,62        | 2,62        | 2,62        |
| Coefficiente potenza frigorifera max. per A35/W7                          | 3,16        | 3,16        | 3,16        |
| Coefficiente potenza frigorifera a carico parziale per A35/W18 (EN 14511) | 5,13        | 5,13        | 5,13        |
| Coefficiente potenza frigorifera max. per A35/W18                         | 3,75        | 3,75        | 3,75        |
| Livello di potenza sonora (EN 12102)                                      | 52 dB(A)    | 52 dB(A)    | 52 dB(A)    |
| Limite d'impiego fonte di calore min./max.                                | -25 / 40 °C | -25 / 40 °C | -25 / 40 °C |

|                                                |                         |                         |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Limite di applicazione lato riscaldamento max. | 75 °C                   | 75 °C                   | 75 °C                   |
| Altezza                                        | 1365 mm                 | 1365 mm                 | 1365 mm                 |
| Larghezza                                      | 1170 mm                 | 1170 mm                 | 1170 mm                 |
| Profondità                                     | 727 mm                  | 727 mm                  | 727 mm                  |
| Peso                                           | 209 kg                  | 209 kg                  | 209 kg                  |
| Tensione nominale compressore                  | 400 V                   | 400 V                   | 400 V                   |
| Refrigerante                                   | R290                    | R290                    | R290                    |
| Colore                                         | Grigio nero<br>RAL 7021 | Grigio nero<br>RAL 7021 | Grigio nero<br>RAL 7021 |

Parte del set

1



## Tipo

HPA-O 17.2  
Trend HC 400

HPA-O 17.2  
Trend HC 400

Insieme di prodotti

HPA-O 17.2 Trend  
HC 400 5x Set

HPA-O 17.2 Trend  
HC 400 6x Set

## Dati tecnici

|                                                                           |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Classe di efficienza energetica pompa di calore W35 (A+++ → D)            | A+++        | A+++        |
| Classe di efficienza energetica pompa di calore W55 (A+++ → D)            | A+++        | A+++        |
| SCOP 35°C (EN 14825)                                                      | 4,55        | 4,55        |
| Potenza termica per A7/W35 (EN 14511)                                     | 7,96 kW     | 7,96 kW     |
| Potenza termica per A2/W35 (EN 14511)                                     | 10,29 kW    | 10,29 kW    |
| Potenza termica per A-7/W35 (EN 14511)                                    | 17,36 kW    | 17,36 kW    |
| Potenza frigorifera max. per A35/W7                                       | 9,75 kW     | 9,75 kW     |
| Potenza frigorifera a carico parziale per A35/W18 (EN 14511)              | 7,13 kW     | 7,13 kW     |
| Potenza frigorifera max. per A35/W18                                      | 15,55 kW    | 15,55 kW    |
| Coefficiente di rendimento per A7/W35 (EN 14511)                          | 5,29        | 5,29        |
| Coefficiente di rendimento per A2/W35 (EN 14511)                          | 3,91        | 3,91        |
| Coefficiente di rendimento per A-7/W35 (EN 14511)                         | 2,62        | 2,62        |
| Coefficiente potenza frigorifera max. per A35/W7                          | 3,16        | 3,16        |
| Coefficiente potenza frigorifera a carico parziale per A35/W18 (EN 14511) | 5,13        | 5,13        |
| Coefficiente potenza frigorifera max. per A35/W18                         | 3,75        | 3,75        |
| Livello di potenza sonora (EN 12102)                                      | 52 dB(A)    | 52 dB(A)    |
| Limite d'impiego fonte di calore min./max.                                | -25 / 40 °C | -25 / 40 °C |

|                                                |                         |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Limite di applicazione lato riscaldamento max. | 75 °C                   | 75 °C                   |
| Altezza                                        | 1365 mm                 | 1365 mm                 |
| Larghezza                                      | 1170 mm                 | 1170 mm                 |
| Profondità                                     | 727 mm                  | 727 mm                  |
| Peso                                           | 209 kg                  | 209 kg                  |
| Tensione nominale compressore                  | 400 V                   | 400 V                   |
| Refrigerante                                   | R290                    | R290                    |
| Colore                                         | Grigio nero<br>RAL 7021 | Grigio nero<br>RAL 7021 |

Parte del set

2



| Tipo                | WPM international                 | WPM international                 | WPM international                 |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Insieme di prodotti | HPA-O 10.2 Trend<br>HC 230 2x Set | HPA-O 10.2 Trend<br>HC 230 3x Set | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 230 2x Set |

Dati tecnici

|                           |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Classe di protezione      | I      | I      | I      |
| Tipo di protezione (IP)   | IP21   | IP21   | IP21   |
| Tensione di alimentazione | 230 V  | 230 V  | 230 V  |
| Larghezza                 | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Altezza                   | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Profondità                | 100 mm | 100 mm | 100 mm |

Parte del set 2



| Tipo                | WPM international                 | WPM international                 | WPM international                 |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Insieme di prodotti | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 230 3x Set | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 230 4x Set | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 230 5x Set |

Dati tecnici

|                           |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Classe di protezione      | I      | I      | I      |
| Tipo di protezione (IP)   | IP21   | IP21   | IP21   |
| Tensione di alimentazione | 230 V  | 230 V  | 230 V  |
| Larghezza                 | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Altezza                   | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Profondità                | 100 mm | 100 mm | 100 mm |



Parte del set 2



| Tipo                | WPM international                 | WPM international                 | WPM international                 |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Insieme di prodotti | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 230 6x Set | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 400 2x Set | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 400 3x Set |

Dati tecnici

|                           |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Classe di protezione      | I      | I      | I      |
| Tipo di protezione (IP)   | IP21   | IP21   | IP21   |
| Tensione di alimentazione | 230 V  | 230 V  | 230 V  |
| Larghezza                 | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Altezza                   | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Profondità                | 100 mm | 100 mm | 100 mm |

Parte del set

2



| Tipo                | WPM international                 | WPM international                 | WPM international                 |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Insieme di prodotti | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 400 4x Set | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 400 5x Set | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 400 6x Set |

Dati tecnici

|                           |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Classe di protezione      | I      | I      | I      |
| Tipo di protezione (IP)   | IP21   | IP21   | IP21   |
| Tensione di alimentazione | 230 V  | 230 V  | 230 V  |
| Larghezza                 | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Altezza                   | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Profondità                | 100 mm | 100 mm | 100 mm |

Parte del set 2



| Tipo                | WPM international                 | WPM international                 | WPM international                 |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Insieme di prodotti | HPA-O 17.2 Trend<br>HC 400 2x Set | HPA-O 17.2 Trend<br>HC 400 3x Set | HPA-O 17.2 Trend<br>HC 400 4x Set |

Dati tecnici

|                           |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Classe di protezione      | I      | I      | I      |
| Tipo di protezione (IP)   | IP21   | IP21   | IP21   |
| Tensione di alimentazione | 230 V  | 230 V  | 230 V  |
| Larghezza                 | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Altezza                   | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Profondità                | 100 mm | 100 mm | 100 mm |

Parte del set

2



| Tipo                | WPM international                 | WPM international                 |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Insieme di prodotti | HPA-O 17.2 Trend<br>HC 400 5x Set | HPA-O 17.2 Trend<br>HC 400 6x Set |

Dati tecnici

|                           |        |        |
|---------------------------|--------|--------|
| Classe di protezione      | I      | I      |
| Tipo di protezione (IP)   | IP21   | IP21   |
| Tensione di alimentazione | 230 V  | 230 V  |
| Larghezza                 | 310 mm | 310 mm |
| Altezza                   | 400 mm | 400 mm |
| Profondità                | 100 mm | 100 mm |

Parte del set

3



| Tipo                | WPE                               | WPE                               | WPE                               |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Insieme di prodotti | HPA-O 10.2 Trend<br>HC 230 3x Set | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 230 3x Set | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 230 4x Set |

Dati tecnici

|                           |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Classe di protezione      | I      | I      | I      |
| Tipo di protezione (IP)   | IP21   | IP21   | IP21   |
| Tensione di alimentazione | 230 V  | 230 V  | 230 V  |
| Larghezza                 | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Altezza                   | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Profondità                | 100 mm | 100 mm | 100 mm |

Parte del set

3



| Tipo                | WPE                               | WPE                               | WPE                               |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Insieme di prodotti | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 230 5x Set | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 230 6x Set | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 400 3x Set |

Dati tecnici

|                           |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Classe di protezione      | I      | I      | I      |
| Tipo di protezione (IP)   | IP21   | IP21   | IP21   |
| Tensione di alimentazione | 230 V  | 230 V  | 230 V  |
| Larghezza                 | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Altezza                   | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Profondità                | 100 mm | 100 mm | 100 mm |

Parte del set

3



| Tipo                | WPE                               | WPE                               | WPE                               |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Insieme di prodotti | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 400 4x Set | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 400 5x Set | HPA-O 13.2 Trend<br>HC 400 6x Set |

Dati tecnici

|                           |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Classe di protezione      | I      | I      | I      |
| Tipo di protezione (IP)   | IP21   | IP21   | IP21   |
| Tensione di alimentazione | 230 V  | 230 V  | 230 V  |
| Larghezza                 | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Altezza                   | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Profondità                | 100 mm | 100 mm | 100 mm |

Parte del set

3



| Tipo                | WPE                               | WPE                               | WPE                               |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Insieme di prodotti | HPA-O 17.2 Trend<br>HC 400 3x Set | HPA-O 17.2 Trend<br>HC 400 4x Set | HPA-O 17.2 Trend<br>HC 400 5x Set |


Dati tecnici

|                           |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Classe di protezione      | I      | I      | I      |
| Tipo di protezione (IP)   | IP21   | IP21   | IP21   |
| Tensione di alimentazione | 230 V  | 230 V  | 230 V  |
| Larghezza                 | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Altezza                   | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Profondità                | 100 mm | 100 mm | 100 mm |



Parte del set

3

**Tipo****WPE**

Insieme di prodotti

HPA-O 17.2 Trend  
HC 400 6x Set**Dati tecnici**

Classe di protezione

I

Tipo di protezione (IP)

IP21

Tensione di alimentazione

230 V

Larghezza

310 mm

Altezza

400 mm

Profondità

100 mm

Per ulteriori informazioni sui componenti del set, consultare le caratteristiche del rispettivo prodotto. Si prega di prestare attenzione anche ai moduli idraulici AHP-CM installati all'esterno per il collegamento in cascata delle pompe di calore aria-acqua. Questi consentono un'installazione semplificata di sistemi con un massimo di 6 pompe di calore.

## Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

[info@stiebel-eltron.it](mailto:info@stiebel-eltron.it)

## Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.