WPL 24 I Set

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

COD. PRODOTTO: 235194



Cambiate il riscaldamento, non il comfort della vostra casa

Se dovete riqualificare il vostro sistema di riscaldamento, con questa serie otterrete straordinari valori di efficienza grazie alla tecnologia a inverter. La pompa di calore aria-acqua assicura un'elevata temperatura del sistema anche quando le temperature scendono sotto lo zero di decine di gradi. La vostra casa potrà disporre per tutto l'anno di un gradevole comfort in termini di calore e acqua calda.

Accurata attenzione alla silenziosità

Questa pompa di calore soddisfa meglio di qualunque altro apparecchio i requisiti dei moderni impianti di riscaldamento di villette unifamiliari e bifamiliari.
I tubi dell'aria insonorizzati abbattono i rumori di funzionamento prodotti dall'aspirazione dell'aria esterna. Grazie a questa proprietà, l'apparecchio è un'alternativa valida ed elegante anche in aree densamente edificate.

WPL 19 I Set
Cod. prodotto: 235193

Le caratteristiche principali

- Pompa di calore aria-acqua da interno per riscaldamento
- Ideale anche per l'utilizzo in modernizzazione
- Elevata flessibilità di montaggio e installazione
- Tecnologia a inverter per un'elevata efficienza e bassi costi energetici
- L’installazione all’interno assicura una notevole riduzione della rumorosità all’esterno, pertanto è particolarmente idoneo per zone densamente edificate
- Nella modalità notturna (funzione "Silent Mode") la rumorosità può essere ulteriormente ridotta
- Integrabile come opzione nella rete domestica e comandabile dallo smartphone (sono necessari componenti aggiuntivi)
- Temperature di mandata fino a 65 °C per il massimo comfort nell'approvvigionamento di acqua calda sanitaria

Tipo	WPL 19 I Set	WPL 24 I Set
Codice art.	235193	235194

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica pompa di calore W35 (A+++ → D)	A+++	A+++
Classe di efficienza energetica pompa di calore W55 (A+++ → D)	A++	A++
SCOP 35°C (EN 14825)	4,44	4,43
Potenza termica per A7/W35 (EN 14511)	6,70 kW	7,41 kW
Potenza termica per A2/W35 (EN 14511)	7,41 kW	9,04 kW
Potenza termica per A-7/W35 (EN 14511)	9,91 kW	13,45 kW
Coefficiente di rendimento per A7/W35 (EN 14511)	4,99	4,72
Coefficiente di rendimento per A2/W35 (EN 14511)	4,12	4,00
Coefficiente di rendimento per A-7/W35 (EN 14511)	3,32	3,00
Livello di potenza sonora (EN 12102)	54 dB(A)	54 dB(A)
Limite d'impiego fonte di calore min./max.	-20/40 °C	-20/40 °C
Limite di applicazione lato riscaldamento max.	65 °C	65 °C
Altezza	1182 mm	1182 mm
Larghezza	800 mm	800 mm
Profondità	1240 mm	1240 mm
Peso	289 kg	289 kg
Peso (unità standard)	201 kg	201 kg
Refrigerante	R410A	R410A

I passanti per parete devono essere ordinati separatamente e sono disponibili come accessorio nelle diverse versioni. I tubi aria occorrenti possono essere acquistati come accessorio.

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:
Scrivi un'e-mail a
info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.